

izoleli lokma 1/2", uzun tip

190/2LVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- malzeme: krom vanadyum
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık: ISO 1456:2009 uyarınca krom kaplamalı
- DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standardına göre yapılmıştır




Avantajları:

- ek emniyet için çift katmanlı, çift renkli yalıtım
- elektriksel deneyle kontrol edilmiştir

Önemli!

- ikinci katmanın görünmesi halinde, VDE aletinizi yenisiyle değiştirin



		L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Frequently asked questions

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.