

Klešta za zaustavljanje protoka tečnosti

2081/3



Profilii



Opis proizvoda


- materijal: premium flex plus alatni čelik
- ručke izrađene od čeličnog lima
- koriste se za zaustavljanje protoka ulja, goriva,...

Prednosti:

- čeljusti nemaju oštре ivice čime je izbegnuto oštećenje creva
- plastična T ručica dodatno poboljšava hvatanje
- brzo i jednostavno zaustavljanje protoka goriva i drugih tečnosti
- univerzalni mehanizam za zatvaranje čeljusti

Kako koristiti alat:

- ovaj alat je nezamenljiv prilikom promene delova koji su spojeni za bilo koji protočni sistem. Osnovna namena alata je blokada protoka različitih tečnosti kroz savitljiva creva; tako mehaničar može da zameni neki deo bez eventualnog izazivanja curenja. Alat može da se koristi za elastična creva u vozilima, poljoprivrednoj mehanizaciji, kao i nautičkim sredstvima. Preporuka je da prečnik creva ne prelazi 55 mm jer se za veće dimenzije ne garantuje blokada protoka.



L

O₋max

619254



285

55

611

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Slika (slike)

