

Pinces coupantes diagonales multifonctions isolée VDE

462/1VDEDP



Profils



Description produit


- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Fabriquée dans le respect de la norme EN IEC 60900

Avantages :

- Permet de dénuder des conducteurs simples de section 1.5 mm² et 2.5 mm²
- Les poignées sont isolées avec un revêtement à double couche, de deux couleurs distinctes, pour une sécurité supplémentaire.

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, procédez au remplacement de l'outil isolé par un neuf



	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

capacité de coupe

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
624061	160	1,6	2,5

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non certifiés ?

Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?

Selon la réglementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Est-il possible de travailler avec des pinces isolées sous tension électrique ?

Oui, mais uniquement par des professionnels qui respectent les exigences de sécurité et utilisent des équipements de protection individuelle supplémentaires.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?

Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.