

Ochranná čepička klikové hřídele

3054.1/4



Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava
- M12x1,25 (který je součástí stahováku M24x1,5)
- D12 mm (což je součástí stahováku M26x1)
- M14x1,25 (který je součástí stahováku M28x1)
- M16x1,5 (který je součástí stahováku M24x1,5)




Výhody:

- umožňuje ochranu hnacího hřídele tahem setrvačníku

Používání:

- Ochranná čepička je namontována na klikovou hřídel motoru a chrání ji při snímání magnetu. Ochranná čepička se používá, když je magnet zajištěn relativně malou maticí. Obzvláště vhodné je použití

ochranné čepičky na motorech, kde mazací systém pro koncová ložiska probíhá skrz klikovou hřídel (duté hřídele)

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.