


# Főtengelyvédő sapka

3054.1/4



## Profilok

---



## Terméjkellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- felületkezelés: feketített, DIN 50938 szabvány szerint
- M12 x 1,25 (M24 x 1,5 lehúzó része)
- D12 (M26x1 lehúzó része)
- M14 x 1,25 (M28 x 1 lehúzó része)
- M16 x 1,5 (M38 x 1,5 lehúzó része)




## Előnyök:

- védi a hajtástengelyt a lendkerék lehúzása során

## Használat:

- A védősapkát a motor hajtástengelyére csavarozva megvédhetjük a tengelyt a lendkerék-mágnes eltávolítása során. A sapkát elsősorban akkor érdemes használni, ha a mágnes viszonylag kisméretű

anyák rögzítik a tengelyhez. Különösen fontos a védősapka alkalmazása olyan motoroknál, ahol a kenőolaj-csőrendszert keresztülvezetik a főtengelyen (üreges tengelyek).

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.