

# Nakładka ochronna wału korbowego

3054.1/4



## Profile

---



## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.
- M12x1,25 (jest to część ściągacza M24x1,5)
- D12 mm (jest to część ściągacza M26x1)
- M14x1,25 (jest to część ściągacza M28x1)
- M16x1,5 (jest częścią ściągacza M38x1,5)




## Zalety:

- zapewnia ochronę wału podczas demontażu koła zamachowego

## Użycie:

- Nakładki ochronne są przykręcone do wału korbowego i zabezpieczają wał gdy zdejmujemy magneto. Nakładki są używane kiedy dość małe nakrętki są użyte do mocowania magneta na wale korbowym.

Jest szczególnie ważne aby używać nakładek ochronnych w silnikach, które posiadają system smarowania wykorzystujący otwór wydrążony wewnątrz wału korbowego.

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach