


Protector pentru arborele cotit

3054.1/4



Profile



Caracteristicile produsului

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- Acoperire prin brunare conform DIN 50938
- M12x1.25 (part al fuliei M24x1.5)
- D12mm (parte a fuliei 26x1)
- M14x1.25 (parte a fuliei M28x1)
- M16x1,5 (face parte din extractorul M38x1,5)




Avantaje:

- Permite protectia arborelui de transmisie tragand volanta

Utilizare

- Capacele de protecție sunt înșurubate pe arborele cotit al motorului și protejează arborele cotit atunci când magnetul este înlăturat. Capacele de protecție sunt utilizate atunci când sunt utilizate piulițe relativ mici pentru a fixa magnetul pe arborele cotit. Este deosebit de important să folosiți capacele de

protecție ale motoarelor, în cazul în care sistemul de lubrifiere pentru lubrifierea rulmenților de capăt trece prin centrul arborelui cotit (arbori coți coborâți).

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.