

Štitnik bregaste osovine (radilice)

3054.1/4



Profili



Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- površinska zaštita: bruniran (fosfatiran) po standardu DIN 50938
- M12x1,25 (u sklopu sa izvlakačem M24x1,5)
- D12mm (u sklopu sa izvlakačem M26x1)
- M14x1,25 (u sklopu sa izvlakačem M28x1)
- M16x1,5 (u sklopu sa izvklakačem M38x1,5)

Prednosti:

- omogućava zaštitu pogonske osovine pri demontaži zamajca

Upotreba:

- Štitnici se postavljaju na bregastu osovinu, i štite radilicu pri skidanju zamajca. Štitnici se koriste u slučajevima kada se zamajac pričvršćuje relativno malim maticama. Posebno je važno da se štitnici

koriste na motorima koji imaju sistem podmazivanja ležajeva kroz sredinu bregaste osovine (šuplje radilice).

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.