

Krank mili koruyucu kapađı

3054.1/4



Profiles



Product features

- malzeme: özel alet çeliđi, sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- yüzey bitirme: DIN 50938 standardına göre karartılmıştır
- M12x1,25 (bu çektirmenin M24x1,5 parçasıdır)
- D12mm (bu çektirmenin M26x1 parçasıdır)
- M14x1,25 (bu çektirmenin M28x1 parçasıdır)
- M16x1,5 (Çektirmenin bir parçası M38x1,5)




Avantajları:

- Volan çekerek sürüş miline koruma sağlar

Kullanım:

- Koruyucu kapaklar motorun krank miline vidalanır ve mıknatıs sökülürken krank milini korur. Koruyucu kapaklar, mıknatısı krank miline sabitlemek için nispeten küçük somunlar kullanıldığında kullanılır.

Koruyucu kapakların, uç yatakları yağlamak için yağlama sisteminin krank milinin (içi boş krank milleri) ortasından geçtiği motorlarda kullanılması özellikle önemlidir.

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.