

Šotor, Unior

1870A



Profili



Atributi izdelka

- osnovne mere šotora D 5 x Š 5 x V 3,25 m
- uporabna notranja površina: 15m²
- vse 4 stranice z zadrgo in so snemljive
- Šotor je modularen in z možnostjo dograditve. Možnost povezave dveh ali več šotorov z zadrgo. S tem se poveča notranji prostor za več kot 100%.
- Možnost uporabe šotora kot mobilna delavnica, mobilna garaža in predstavitveni prostor
- Visoka UV zaščita, z zaščitnim faktorjem nad 50 in stopnjo svetlobne odpornosti 5-6 (v skladu z DIN EN ISO 105-B02).
- Ponjava težko vnetljiva v skladu s standardom DIN 4102-1 (nemški standard) in CPAI 84 (mednarodni standard).
- Zaradi neprepustne prevleke iz PU materiala, zatesnjenih šivov in dežnih prevlek na zadrgo je zelo vodoodporen.
- Stabilen ob vetru do 60 km/h, če je pravilno zasidran. Dokazano pri preskusih v vetrovnikih.



L

L1



624213

5000

5000

44000

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

