

# Dana telefonike

506/1BI



## Profiles

---




## Standards

---

DIN ISO 5745

## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja buzë induksion thekur
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar për ISO 1456:2009 standarde
- të rënda në detyrë të dyfishtë - komponent trajton
- sipërfaqe flakta dhëmbëzuar
- bërë sipas standardit ISO 5745
- edhe për shtrëngoni dhe ndan e nga kabllo dhe objekte të tjera të ndjeshme




	L	B	D	A	C	
607875	160	16	2.5	9	49	137

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607875	160	1,6	2,0

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)



## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.