

Kliješta poluokrugla

506/1BI



Profili




Standardi

DIN ISO 5745


Atributi proizvoda

- materijal: Premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezni rubovi induktivno kaljeni
- čeljusti polirane
- završna obrada: kromiranje po standardu ISO 1456:2009
- robusne ručke izolirane dvokomponentnim navlakama
- nazubljena stezna površina
- izrađeno po standardu ISO5745
- koriste se i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osjetljivih dijelova



|  | L | B | D | A | C |  |
|--|-----|----|-----|---|----|---|
| 607874 | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 115 |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

spodobnost rezanja (10N=1kg)

|  | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607874 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Photo (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.