

# Félkerek csőrű fogó vágóélel

506/4G



## Profilok

---




## Szabványok

---

DIN ISO 5745

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátzott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat
- pofák fogazottak
- ISO 5745 szabvány szerint
- Alkalmas szerelvények összepréseléséhez és leválasztásához is kábelekről és más sérülékeny munkadarabokról.



	L	B	D	A	C	
608712	140	15	2	8	39	115
608713	160	16	2.5	9	49	137

vágási képesség (10 N = 1 kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.