

Dana tekefonike të rrafshhta

508/1BI



Profiles





Standards

DIN ISO 5745


Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja buzë induksion thekur
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar për ISO 1456:2009 standarde
- të rënda në detyrë të dyfishtë - komponent trajton
- sipërfaqe flakta dhëmbëzuar
- bërë sipas standardit ISO 5745
- edhe për shtrëngoni dhe ndan e nga kabllot dhe objekte të tjera të ndjeshme



|  | L | B | D | A | C |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 607876 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 607877 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607876 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 607877 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.