

Mordaza de montaje en pared o mesa, ajustable automático

1693.2-US




Perfiles



Características del producto

- Posibilidad de montaje en el banco o en la pared
- Para utilizarse en talleres profesionales y talleres en casa


- Adecuado para tubos con un mínimo de Ø24 mm y un máximo de Ø32 mm.
- El fácil acceso del tornillo nos permite que modifiquemos la apertura de la mordaza y la presión cuando se cierra. El tornillo debe ser girado manualmente si ayuda de ninguna llave.




625020	24	32	120	239	313	4600

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


Empleo (imágenes)



¿Montar el soporte en un banco de madera? Para montar el soporte en un banco de madera, prepare los orificios con una broca de 6 mm y utilice los tornillos adjuntos (O) como se muestra en la imagen.



¿Montar el soporte en la pared? Para montar el soporte en la pared, prepare los orificios con una broca de 10 mm y utilice los anclajes y tornillos (R) adjuntos.



Ajuste el ángulo de las mordazas y sujete la bicicleta con seguridad? Para ajustar el ángulo de la mordaza del portabicicletas, suelte la palanca (S) y ajuste/gire (T).



Ajuste la mordaza abierta (U) a la tija del sillín o al tubo de la bicicleta. Gire la manivela (V) hasta que la mordaza se agarre firmemente al tubo.



¿Liberar la bicicleta del soporte? Para soltarla, sujete firmemente el cuadro de la bicicleta. Gire el asa (Y) para liberar rápidamente el tubo de la mordaza.

Piezas de repuesto



Cubiertas de goma reemplazables para la abrazadera, redondas, juego de 2 piezas.

Productos relacionados



Mordaza de montaje en pared o mesa, ajustable manual