

Dana tekefonike të rrafshita

508/4G



Profiles



Standards

DIN ISO 5745

Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja buzë induksion thekur
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton
- sipërfaqe flakta dhëmbëzuar
- bërë sipas standardit ISO 5745
- edhe për shtrëngoni dhe ndan e nga kabllot dhe objekte të tjera të ndjeshme



Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.