

# Pinces demi-rondes avec coupe latérale et mâchoire centrale

508/4G



## Profils

---



## Normes

---

DIN ISO 5745

## Description produit

- matière : acier au carbone Premium Plus
- entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête surfacée
- Finition phosphatée suivant norme ISO 9717
- Poignées plastiques avec butées
- becs striés pour assurer la prise
- conçues selon les normes ISO 5745
- Egalement pour serrer et extraire des câbles et d'autres pièces sensibles



	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

**Le profil de la vis est tellement déformé qu'il est impossible de le dévisser avec un tournevis. Quel outil Unior peut être utilisé dans ce cas ?**

La pince à vis 407/4DP est la meilleure solution pour desserrer les vis au profil endommagée.