

Klešta špicasta prava

508/4G



Profili





Standardi

DIN ISO 5745


Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površina fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova



|  | L | B | D | A | C |  |
|--|-----|----|-----|---|----|---|
| 608710 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 608711 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

kapacitet sečenja (10N=1kg)

|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608710 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 608711 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtnje vijaka sa oštećenim profilom glave.