

# Pinza a becchi lunghi piegati con tagliante laterale e presa tubi

512/4G




## Profili

---



## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- superficie di presa zigrinata
- ganasce piegate a 45°
- robusta impugnatura di plastica
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa




Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608720	170	17	2.5	9	61	152
608721	200	17	2.5	9	77	204

capacità di taglio (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.