

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliante laterale e presa tubi

512/4G




Profili



Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- superficie di presa zigrinata
- ganasce piegate a 45°
- robusta impugnatura di plastica
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa




Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608720	170	17	2.5	9	61	152
608721	200	17	2.5	9	77	204

capacità di taglio (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.