

Ključ momentni, nastavljivi

263



Profili



Atributi izdelka

- Natančnost: +/-3%
- mikro skala za hitre in natančne nastavitve momenta
- zaklep momenta na željeno vrednost
- HITRA NASTAVITEV - z osmimi obrati pokrijemo celotno skalo
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- dvojna skala v lbf.ft in Nm
- Dodano obešalo pomaga tudi pri odklepanju ključa in nastavitvi momenta.
- 5° kot zasuka

Garancija

- Garancija 1 leto
- Podaljšajte garancijo (<https://uniortools.com/slo/support/product-registration>)

Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!

- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete



626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Varna uporaba



- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščen oseba v pooblaščenem servisnem centru.
- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščen serviser.
- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.
- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.
- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.
- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.
- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.



Safety (slike)

