

Karroçë për puntori (Servis)

940T



Profiles



Product features



- Ergonomike, e lehtë dhe e lehtë për t'u lëvizur.
- I përshtatshëm për përdorim në garazhe, qendra shërbimi, punishte dhe magazina.
- Ato mundësojnë transport të lehtë dhe akses në vegla, pjesë dhe materiale në mjedisin e punës.
- Me përdorimin e tyre arrihet organizimi i mirë, efikasiteti dhe produktiviteti.
- 184 / 5,000 Translation results Rafti i sipërm është i papërshkueshëm nga uji, i dobishëm për qasje të lehtë dhe të shpejtë të veglat dhe pjesët në një lartësi të përshtatshme. Rafti i poshtëm ofron hapësirë shtesë ruajtjeje.
- Kapaciteti maksimal i ngarkesës së çdo rafti është 100 kg. Sipërfaqet janë të mbrojtura në mënyrë që të thithin goditjet, dhe sipërfaqja ka një sipërfaqe kundër rrëshqitjes.
- Ato prodhohen në Evropë sipas standardeve më të larta dhe mbulohen nga garancia e përhershme e UNIOR.


Përbërja:

- katër rrota - dy fikse dhe dy të kthyeshme, njëra prej të cilave ka një frenim
- dy rafte të papërshkueshëm nga uji - pjesa e sipërme është e mbrojtur në mënyrë që të thithë goditjet, dhe pjesa e sipërme ka një sipërfaqe kundër rrëshqitjes

Të dhënat teknike:

- Kapaciteti total i ngarkesës 200 kg, domethënë 100 kg për raft
- dimensionet e karrocës së palosur: 1072x600x887 mm
- dimensionet e karrocës së shpalosur: 1072x600x887 mm



	L	B	H	L1	H1	
627351	1072	600	887	1000	760	30000

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Accessories



Raft për 940T

Spare parts



Set of casters

Related products



Karrocë puntorie



Tavolinë pune e lëvizshme (me rrota)

Frequently asked questions

Is the 940T service carriage assembled before shipping?

The service carriage is sent disassembled and is then assembled according to the instructions included.