

Elektronický momentový klíč

266



Profily



Vlastnosti produktu

- upozornění na cílový moment: bzučák + 12 LED diod
- operační mód: omezení točivého momentu / sledování točivého momentu
- jednotky měření: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- typ hlavy: výměnná hlava
- počet zubů: 52
- baterie: AA × 2 ks (není součástí balení)
- životnost baterie (nepřetržitý provoz): 110 hodin.
- životnost baterie (pohotovostní režim): 1 rok

- velikost datové paměti: 250 měření
- 10 přednastavení točivého momentu
- provozní teplota: -10°C ~ 60°C
- skladovací teplota: -20°C ~ 70°C
- vlhkost: až 90% bez kondenzace
- zkouška pádu: 1 m
- vibrační test: 10G
- certifikát elektromagnetické kompatibility
- přesnost CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- Připojení k počítači
- Download data transfer program
(https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Warranty

- záruka: 10 000 cyklů / jeden rok




					
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Fotografie (obrázky)



Příslušenství



Ráčna zástrčná pro 266



Nastavitelný klíč zástrčný pro 266



Klíč na převlečné matice zástrčný pro 266

Bezpečnostní tipy



- Technickou údržbu může provádět pouze oprávněná osoba v certifikovaném servisním středisku.
- Náradí by měl vždy opravovat a kalibrovat certifikovaný servisní technik.
- Nástroj by měl být používán pouze pro přesné utažení, jak je uvedeno v návodu k použití.
- Přečtěte si návod k obsluze, jak správně číst stupnici hodnot na nástroji.
- Jakmile uslyšíte zpětnou vazbu od nástroje, přestaňte utahovat.
- Používejte pouze hlavice se stejnou čtvercovou hlavou.
- Po použití a před uložením vždy vraťte hodnotu na stupnici zpět na 0.



Bezpečnost (obrázky)

