

Llave de torsión electrónica

266



Perfiles



Características del producto

- advertencia de par motor: zumbador + 12 luces LED
- modo de operación: máxima retención /pista
- selección de unidad: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- tipo de cabeza: cabeza intercambiable
- dientes de engranaje: 52
- batería: AA × 2 piezas (no incluidas)
- Duración de la batería (funcionamiento continuo): 110 hrs.
- duración de la batería (en espera): 1 año

- tamaño de la memoria de datos: 250 entradas
- 9 ajustes de toque preestablecidos
- temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 60°C
- temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C
- humedad: hasta 90% sin condensación
- prueba de caída: 1 m
- prueba de vibración: 10g
- certificado de compatibilidad electromagnética
- precisión CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- conectividad PC
- Descargar programa de transferencia de datos
(«https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip»)

Garantía

- Garantía: 10.000 ciclos / un año.



			L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Foto (imágenes)



Accesorios



Herramienta de inserción de trinquete para 266



Herramienta de inserción de llave ajustable para 266



Herramienta de inserción de anillo abierto para 266

Consejos de seguridad



- Sólo una persona autorizada en un centro de servicio certificado puede realizar el mantenimiento técnico.
- Las herramientas siempre deben ser revisadas y calibradas por un servicio técnico certificado.
- La herramienta sólo debe utilizarse para el apriete preciso especificado en el manual de instrucciones.
- Consulte el manual de instrucciones para saber cómo leer correctamente la escala de valores de la herramienta.
- Deje de apretar después de oír la respuesta de la herramienta.
- Utilice únicamente vasos con el mismo cuadradillo.
- Devuelve siempre el valor de la escala a 0 después de utilizarla y antes de guardarla.

Seguridad (imágenes)

