

Chiave dinamometrica elettronica

266



Profili



Attributi del prodotto

- Avvertenza coppia target: segnale acustico + 12 luci a LED
- Funzionamento modalità: mantenimento del picco / traccia
- selezione unità di misura: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- Tipo testa: testa intercambiabile
- Denti cambio 52
- batteria: AA × 2 pz. (non inclusi)
- Durata della batteria (funzionamento continuo): 110 ore
- Durata della batteria (Stand-by): 1 anno

Dimensione memoria dati: 250 input

9 impostazioni coppia preimpostate

temperatura di esercizio: -10 °C ~ 60 °C

temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ 70 °C

umidità: fino al 90% evitando la condensazione

prova di caduta: 1 m

prova di vibrazione: 10G

certificato di compatibilità elettromagnetica

precisione CW: +/-2%, CCW: +/-3%

Connettività PC

Scarica il programma di trasferimento dati

Garanzia

garanzia: 10.000 cicli / un anno



		(Nm)	L	axb	ů
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

^{*} Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)







Photo (pictures)







Accessories



Inserto cricchetto per 266



Attrezzo per inserimento chiave regolabile per 266



Inserto poligonale per 266

Safety tips





- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)







