

Ključ momentni, elektronski

266



Profili



Atributi izdelka




- Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk
- delovanje: mejna vrednost momenta / sledenje momenta
- merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- tip glave: izmenljiva glava
- število zob raglje: 52
- baterije: AA × 2 kosa (niso priložene)
- delovanje baterije pri uporabi 110 ur
- delovanje baterije pri mirovanju eno leto

- shramba 250 merjenj
- prednastaviti je možno 9 momentov
- delovna temperatura: -10°C~60°C
- temperatura hranjenja: -20°C~70°C
- Vlažnost: do 90 % brez kondenza
- preizkus s padcem: 1 m
- vibracijski preizkus: 10G
- certifikat elektromagnetne kompatibilnosti
- natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- povezljiv z računalnikom
- Prenos programa za prenos podatkov
(https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Garancija

- garancija: 10.000 merjenj / eno leto



					
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Photo (slike)



Accessories



Nastavek z ragljo za moment ključ 266



Nastavek univerzalni ključ za moment ključ 266



Nastavek obročni ključ, odprti za moment ključ 266

Varna uporaba



- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščen oseba v pooblaščenem servisnem centru.
- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščen servisier.
- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.
- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.
- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.
- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.
- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.



Safety (slike)

