Продолжеток 1/2", долг, за безбедна работа на височина

190.4/1-H

Profiles

Product features

- материјал:специјален флекс хром ванадиум челик
- кован,целосно појачан и кален
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- полирани врвови
- направени согласно стандардите ISO 3315-B (додатоци) и ISO 2725-1B (приклучоци)

Предности:

- тежината е означена на секоја од алатките
- менување на клучот и приклучокот е можно само со користење на содветни алатки (артикл.1111)
- насадни клучеви и додатоци со странични дупки

Внимание:

- менувањето на насадните клучеви и додатоци мора да се во претходно обезбедена или безбедна зона



		L	D1	D2	

		L	D1	D2	
626103	1/2"	125	16,8	24	183
626104	1/2"	250	16,8	24	331

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

Карабинот на појасот е прикачен на прстенот на алатот. Прстените на алатот се доволно големи за да прифатат 2 карабини.

Карабинот на ременот треба да биде заштитен од отворање со помош на прстен за заклучување.

Пред да ја извадите алатката од ременот, одвртете го прстенот за заклучување на карабинот на ременот.

Отворете го карабинот на ременот и отстранете го алатот , кој е прицврстен на ременот. Алатот сега е подготвен за употреба.

Точно прицврстување на алатот на ременот. Вратете ја алатката во ременот следејки ги чекорите во обратен редослед.

Користејќи го отстранувачот на приклучот (член 1111) притиснете ја игличката во дупката додека го вадите приклучокот од квадратниот погон и потоа вклучето го приклучокот или додатокот.

Safety tips

- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no

- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.

Safety (pictures)

Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring