

Klešče telefonske, ravne, za varno delo na višini

508/1BI-H



Profilii




Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

Prednosti:

- Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljenega zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja



	L	A	B	C	D	
626189	200	9	17	77	2,5	205

sposobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
626189	200	1,8	2,5

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)




Karabin na
privezovalnem traku
zapnemo v zaponko na
orodju. Zaponke na
orodjih so dovolj velike,
da v njih lahko zapnemo
2 karabina.



Karabin na
privezovalnem traku je
potrebno zavarovati pred
odpiranjem s privitjem
matrice.



Pred snemanjem orodja
s pasu odvijemo matico
na nosilnem karabinu
orodja na pasu.



Odpnemo karabin na
pasu in orodje, ki je
pripeto na
privezovalnem traku,
vzamemo s karabina.
Oranje je sedaj
pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno
navezano orodje na
privezovalni trak, s
katerim uporabljamo
orodje.



Z orodjem za
demontažo nasadnega
ključa (artikel 1111)
pritisnemo zatič v luknji,
ter sočasno snamemo
nasadni ključ s štirikota
raglje in zamenjamo
nasadni ključ ali
podaljšek.

Varna uporaba



- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.
- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrdilnih obročev ali jermenov.

- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.
- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

Safety (slike)



Frequently asked questions

Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?

Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?

Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.