Waterpomptangen

447/1HPP-H



Profielen

Premium

Product attributen

- materiaal: hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- gesmeed, volledig volhard en getemperd
- werkoppervlakken inductiegehard
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles

Voordelen:

- In order to ensure the highest level of safety, the riveted metal ring is not mounted only through the plastic handles but is attached through the metal part of the tool handle.
- non-removable riveted metal ring
- tool weight is marked on each tool
- the rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners
- Unior's tools for working at heights have been designed to preserve the tools' basic functions, ergonomics and utility, or to reduce them to the smallest possible extent.
- Toothed jaw is designed to ensure optimum grip of an object.
- Bekopening verstelbaar in 10 posities.
- Extreme grip strength: The design and shape of the pliers' jaws enable, despite the slim construction, better grip strength of the work piece, which results in stability, work safety,

and greater effectiveness.

- Werk: dankzij de slanke constructie maken de bekken het mogelijk om met één hand te werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ergonomie: de handgrepen zijn zo ontworpen dat ze zich volledig aanpassen aan de hand van de gebruiker en zo een betere hantering en werkveiligheid mogelijk maken.



	L	A	max	
626343	240	8,5	40	406

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



The carabiner on the lanyard is attached to the ring on the tool. The rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners.



The carabiner on the lanyard has to be protected against opening using a lock ring.



Before removing the tool from the belt, unscrew the lock ring on the carabiner on the belt.



Open the carabiner on the belt and remove the tool, which is attached to a lanyard, from the carabiner on the belt. The tool is now ready for use.



Correct attachment of the tool to the lanyard. Return the tool to the belt following the steps in reverse order.



Using the socket remover (Article 1111) depress the pin in the hole while removing the socket from the square drive of the ratchet and then switch the socket or extension.

Veiligheidstips

- Verwissel gereedschap altijd in veilige ruimten waar geen gevaar is voor vallend gereedschap.
- Gebruik altijd gereedschap met Unior karabijnhaken en gebruik nooit karabijnhaken met een diameter van minder dan 6 mm.
- Gereedschap dat op hoogte wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade en of er geen schade is aan sleutelkoorden, karabijnhaken, bevestigingsringen of riemen.

- Gebruik geen gereedschap zonder het aan uw werkriem te bevestigen wanneer u op hoogte werkt.
- Gebruik en repareer geen beschadigd gereedschap.
- Overschrijd het maximumgewicht van 2,3 kg niet voor individuele gereedschappen die een werknemer aan zijn riem kan bevestigen.

Veiligheid (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

Kan men een gereedschap voor werken op hoogte als een normaal gereedschap gebruiken?
Een tool voor werken op hoogte heeft dezelfde bruikbaarheid als een normaal gereedschap, behalve dat er een niet-verwijderbare geklonken metalen gesp aan dit

gereedschap is toegevoegd.

Is het opgegeven gewicht per stuk gereedschap voor veilig werken op hoogte ook inclusief het gewicht van de metalen ring?
Het gewicht van het gereedschap staat op het gereedschap vermeld, inclusief het gewicht van de metalen ring.