# Izvijač ploščati TBI, za varno delo na višini

605TBI-H



## Profili




## Atributi izdelka

- steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- steblo kromirano, konica črnjena
- ročaj: ergonomska oblika
- trokomponentni material
- luknja za obešanje
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006

## Prednosti:

- Vrtljiva kovinska zaponka je oblikovana ergonomsko in preprečuje zavijanje privezovalnega traku.
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja




| | axb | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 626233 | 0,4 x 2,5 | 75 | 160 | 2,5 | 34 |
| 626234 | 0,5 x 3,0 | 80 | 165 | 3 | 40 |
| 626235 | 0,8 x 4,0 | 100 | 185 | 4 | 41 |
| 626236 | 1,0 x 5,5 | 125 | 225 | 5,5 | 79 |
| 626237 | 1,2 x 6,5 | 150 | 260 | 6 | 103 |
| 626238 | 1,2 x 8,0 | 175 | 295 | 7 | 164 |
| 626239 | 1,6 x 10,0 | 200 | 320 | 8 | 195 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v toleračnih merah.

## Uporaba (slike)



Karabin na privezovalnem traku zapnemo v zaponko na orodju. Zaponke na orodjih so dovolj velike, da v njih lahko zapnemo 2 karabina.



Karabin na privezovalnem traku je potrebno zavarovati pred odpiranjem s privitjem matice.



Pred snemanjem orodja s pasu odvijemo matico na nosilnem karabinu orodja na pasu.



Odpnemo karabin na pasu in orodje, ki je pripeto na privezovalnem traku, vzamemo s karabina. Orodje je sedaj pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno navezano orodje na privezovalni trak, s katerim uporabljamo orodje.



Z orodjem za demontažo nasadnega ključa (artikel 1111) pritisnemo zatič v luknji, ter sočasno snamemo nasadni ključ s štirikota raglje in zamenjamo nasadni ključ ali podaljšek.

# Varna uporaba

● Uporabite izvijač, ki drži vijak, za obračanje vijakov na nepraktičnih, težko dostopnih mestih.

● Uporabite kratek izvijač, kjer ni mogoče uporabiti običajnega izvijača.

● Zaobljeno konico je treba popraviti s piljenjem; poskrbite, da bodo robovi ravni.

● Izvijače, ki se uporabljajo v trgovini, je najbolje shraniti v stojalu. Na ta način lahko hitro izberete pravi izvijač.

● Ročaj izvijača naj bo čist; mastni ročaj lahko povzroči nesreče.

● Izvijač se nikoli ne sme uporabljati za odpiranje. Če je na ta način preobremenjen, se lahko rezilo zlomi in pošlje delček jekla v roko upravljavca ali celo proti njegovim očem.

● Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.

● Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.

● Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrdilnih obročev ali jermenov.

● Za dodatno moč obračanja ne uporabljajte klešč na ročaju izvijača. Ključ lahko uporabljate samo na kvadratnem držalu ali nosilcu izvijača, ki je posebej zasnovan za ta namen.

● Rezila izvijača ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko zmanjša trdoto rezila.

● Ne uporabljajte izvijača z razcepljenim ali zlomljenim ročajem.

● Ne uporabljajte običajnega izvijača za preverjanje shranjevalne baterije ali za ugotavljanje, ali je električni tokokrog pod napetostjo.

● Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdili na delovni pas.

● Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.

● Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.


## Safety (slike)

















## Frequently asked questions

**Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?**
Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

**Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?**
Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.