

Shtrënguese e kthyeshme pneumatike

1522



Profiles



Product features

- Numri i rrotullimeve ne levizje bosh: 200 rpm
- maksimumi çift rrotullues: 41 Nm
- Presioni i rekomanduar i furnizimit me ajër: 6.2 bar
- Konsumi i ajrit të kompresuar: 113 l/min
- gji ajrit 1/4 "

Avantazhet:

- kokë e ngushtë arpion
- kushinetë topash
- dorezë gome
- sistem i ri i rregullimit të rrjedhës së ajrit
- valvula rrotulluese për furnizimin me ajër: 360°
- valvula e shkarkimit në anën e pasme të dorezës
- Niveli i ulët i zhurmës: 79dB(A)
- mjet i lehtë dhe kompakt, i përshtatshëm për hapësirë të kufizuar
- punim cilësor
- Nderprese i përshtatshëm

- rregullim i shpejtë dhe i përshtatshëm i drejtimit të rrotullimit

Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale
- E rëndësishme!
- Përdorimi i UNIOR NDIKIMIT bazat është i rekomanduar.

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)



Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Gyp I ajrit spiral



Rregulator pneumatik i filtrit dhe lubrifikues 1/4"

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
 - Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
 - Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
 - Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
 - All tools should be gently oiled prior to being stored.
 - Always store pneumatic tools in dry places away from water.
 - Always use original spare parts.
 - Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.