

# Mini kilit anahtarı

1522



## Profiles



## Product features

- dakikada ücretsiz hızlı 200 devir
- mak. tork 41 Nm
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l / dak
- hava girişi 1/4"


## Avantajları:

- kalın duvar mandal kafası
- bilye
- yastıklı kavrama
- yeni hava regülatörü
- 360 ° dönebilen hava girişi
- arka egzoz
- düşük gürültü 79dB (A)
- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim
- kullanışlı açma düğmesi

- dönme yönünün hızlı ve kullanışlı ayarlanması

## Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj
- Önemli!
- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.



627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Photo (pictures)



## Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Spiral pnömatik hortum



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/4"

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.