Elektronikus nyomatékkulcs

266B




Profilok

1 year

Termékjellemzők

- A nyomatékkulcsot kifejezetten kerékpárok szereléséhez tervezték. Mindkét változat az adott felhasználási területhez igazodik, használatuk pontos és egyszerű. A kisebb változat 1/4"-os hajtásnégyszöggel rendelkezik, így az alacsony meghúzási nyomatékot igénylő, nehezen hozzáférhető csavarok is könnyen szerelhetők vele. A nagyobb változat 1/2"-os hajtásnégyszöggel készül, és adapter nélkül használható valamennyi Unior középcsapágy-szerelő dugókulccsal, a felfüggesztések zárókupakjaihoz való kulcsokkal, valamint kazettazárógyűrű-szerelő szerszámmal.
- csúszásmentes markolat
- figyelmeztetés a célnyomaték elérésekor: hangjelzés és 2 LED-es fényjelzés
- működési mód: csúcsérték tartása / követése
- választható mértékegység: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- racsnis mechanizmus: 60 fogas
- energiaforrás: 1x AAA elem (nem tartozék); AAA méretű akkumulátorral is használható
- jótállás: 10000 ciklus / egy év
- automatikus kikapcsolás 5 perc után



		Nm	L	
627784	1/4"	1 - 20	207	249
627785	1/2"	4,3 - 85	290	535

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)






Safety tips

- A műszaki karbantartást kizárólag minősített szakszerviz erre felhatalmazott szakembere végezheti.
- A szerszám szervizelését és kalibrálását minden esetben minősített szervizszakembernek kell elvégeznie.
- A szerszám kizárólag a használati útmutatóban leírt módon, pontos nyomatékra történő meghúzáshoz használható.
- A kijelzett nyomatékérték helyes leolvasásához kövesse a használati útmutató előírásait.
- A hangjelzés megszólalásakor azonnal hagyja abba a meghúzást.
- Kizárólag a nyomatékkulcs hajtásnégyszögéhez illeszkedő dugókulcsokat használjon.
- Használat után és tárolás előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a nyomatékkulcsot.