

# 전자식 토크 렌치

266B




## 프로파일

**1** year

## 제품 특징


- 자전거 작업을 위해 특별히 설계된 토크 렌치. 두 버전 모두 의도한 용도에 가장 적합한 크기로 정확하고 사용하기 쉽습니다. 더 작은 버전은 1/4" 스퀘어 드라이브로 낮은 토크 값으로 가장 작은 볼트도 작업할 수 있습니다. 더 큰 버전은 1/2" 스퀘어 드라이브로 어댑터 없이 모든 버텀 브래킷 소켓, 서스펜션 탑 캡 소켓 및 카세트 락 링에 사용할 수 있습니다.
- 안티 슬립 핸들
- 목표 토크 알림: 버저 및 2개의 LED 불빛
- 작동 모드: 홀드(hold)/트랙(track)
- 단위 선택: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- 기어 티수: 60
- 배터리: AAA 건전지 1개(별도 구매, 충전용 건전지 호환)
- 워런티: 10.000 사이클/1년
- 자동 전원 꺼짐: 5분



Barcode	Drive Size	Torque Range (Nm)	Length (L)	Weight
627784	1/4"	1 - 20	207	249
627785	1/2"	4,3 - 85	290	535

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 사용법 (사진)



## 안전 수칙



- 인증된 서비스 센터에서 승인된 사람만 기술 유지 보수를 수행할 수 있습니다.
- 공구는 항상 인증된 서비스 엔지니어가 서비스 하고 보정해야 합니다.
- 공구는 사용 설명서에 명시된 대로 정밀하게 조일 때만 사용해야 합니다.
- 공구의 값 눈금을 올바르게 읽는 방법은 사용 설명서를 확인하십시오.
- 공구의 피드백이 들리면 조임을 중지하십시오.
- 동일한 정사각형 드라이브의 소켓만 사용하십시오.
- 사용 후 또는 보관하기 전에 항상 측정 값을 0으로 되돌리십시오.

