

Электронный динамометрический ключ

266B




Профили



Описание товара

- Динамометрический ключ, специально спроектированный для обслуживания велосипедов. Обе версии имеют размер, идеально подходящий для использования по назначению, и обеспечивают точность и простоту использования. Вариант меньшего размера имеет присоединительный квадрат размером $\frac{1}{4}$ " и позволяет работать с наиболее труднодоступными болтами с низкими значениями крутящего усилия. Более крупный вариант имеет присоединительный квадрат размером $\frac{1}{2}$ " и совместим с нашими головками для установки каретки, головками для крышек амортизаторов и установочными кольцами кассеты без использования переходников.
- нескользящая рукоятка
- индикация достижения установленного момента затяжки: звуковая и световая индикация (2 LED)
- режим работы: измерение момента / регистрация максимального значения
- выбор единиц измерения: Н·м, фунт силы·дюйм, фунт силы·фут, кгс·м
- число зубьев колеса: 60
- батарея: 1 x AAA (не входит в комплект поставки), совместим с аккумуляторами
- гарантия: 10 000 циклов или 1 год
- автоматическое отключение питания через 5 минут





627784

1/4"

1 - 20

207

249

627785

1/2"

4,3 - 85

290

535

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Советы по безопасности



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

