

Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 1/2"

1552



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- ταχύτητα ελεύθερης περιστροφής 150 στροφές/λεπτό
- μέγιστη ροπή 90Nm
- συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα: 113 l/min
- Είσοδος αέρα 1/4"
- μεγ. μέγεθος μπουλονιού M10

Προτερήματα:

- παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
- ρουλεμάν
- μαλακή λαβή
- νέος ρυθμιστής αέρα
- Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
- πίσω εξαγωγή
- χαμηλό επίπεδο θορύβου 79dB(A)
- μικρό και συμπαγές εργαλείο
- ποιωτικό προϊόν


- βολικός διακόπτης λειτουργίας
- γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής





Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε καρδάνια αέρος UNIOR



		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.