

Hava circir anahtarı

1552



Profiles



Product features

- dakikada ücretsiz hızlı 150 devir
- mak. tork 90 Nm
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l / dak
- hava girişi 1/4"
- maks. civata boyutu M10

Avantajları:

- kalın duvar mandal kafası
- bilye
- yastıklı kavrama
- yeni hava regülatörü
- 360 ° dönebilen hava girişi
- arka egzoz
- düşük gürültü 79dB (A)
- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim


- kullanışlı açma düğmesi
- dönme yönünün hızlı ve kullanışlı ayarlanması

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.



		L	A	B		
627567	1/2"	256	56	47,8	90	1332

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.