Darbe anahtarı

1566



Profiles



Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 8000
- mak. tork 1223 Nm
- .
- önerilen hava basıncı: 6, 2 Bar
- hava tüketimi 113 l/dk
- hava girişi 1/4"
- Gürültü seviyesi 93 dB (A)
- maks. cıvata boyutu M24

Avantajları:

- kompozit motor gövdesi
- ikiz çekiç mekanizması
- bir yandan ileri / geri
- kompakt ve güçlü
- değişken hı

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Her zaman Unior DARBELİ lokmalarını kullanın.

		L	A	B	Nm	
627570	1/2"	187	70	193	1223	2227

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)








Photo (pictures)



Accessories

 bağlantı elemanı, erkek parça

 Bağlantı elemanı, erkek parça

 bağlantı elemanı, dişi parça

 Bağlantı elemanı, dişi parça

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"

 Spiral pnömatik hortum

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.