

# Impact wrench

1573



## Profielen



## Product attributen

- vrije snelheid 5500 omwentelingen per minuut
- max. koppel 2034 Nm
- .
- aanbevolen luchtdruk: 6,2 bar
- air consumption 198 l/min
- luchtinlaat 3/8"
- noise level 93 dB(A)
- max bolt size M30

## Voordelen:


- composiet motorbehuizing
- twin hammer mechanism
- one hand forward / reverse
- compact and powerful
- variable speed trigger


## Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

## Belangrijk!

- Gebruik altijd Unior IMPACT doppen.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.