

Impact wrench

1573



Profielen



Product attributen

- vrije snelheid 5500 omwentelingen per minuut
- max. torque 2034 Nm
- .
- recommended air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 198 l/min
- luchtinlaat 3/8"
- noise level 93 dB(A)
- max bolt size M30

Voordelen:


- composite motor housing
- twin hammer mechanism
- one hand forward / reverse
- compact and powerful
- variable speed trigger


Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- Always use Unior IMPACT sockets.



		L	A	B		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Coupling, male part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/4"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



● De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.



● Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.