

# Impact wrench

1573



## Profielen



## Product attributen

- vrije snelheid 5500 omwentelingen per minuut
- max. torque 2034 Nm
- .
- recommended air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 198 l/min
- luchtinlaat 3/8"
- noise level 93 dB(A)
- max bolt size M30

## Voordelen:


- composite motor housing
- twin hammer mechanism
- one hand forward / reverse
- compact and powerful
- variable speed trigger

## Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

## Belangrijk!

- Always use Unior IMPACT sockets.



|  |   |          |          |          |   |   |
|--|---|----------|----------|----------|---|---|
|  |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |  |
| 627571   | 3/4"  | 220      | 88       | 217      | 2034  | 3764  |

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/4"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



● De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.



● Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.