

# Llave de impacto

1573



## Perfiles



## Características del producto

- velocidad en vacío 5.500 r.p.m.
- max. par 2034 Nm
- .
- Presión de aire recomendada: 6, 2 bar.
- Consumo de aire 198 l / min.
- entrada de aire 3/8"
- nivel de ruido 93 dB (A)
- tamaño máximo del tornillo M30

## Ventajas:


- carcasa del motor compuesto
- mecanismo de doble martillo
- reversible
- compacto y potente
- disparador de velocidad variable

## Uso:

- industria del automóvil
- industria aeronáutica
- equipos agrícolas
- industria pesada
- maquinaria grande de construcción
- industria naval
- montaje individual

## ¡Importante!

- Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)



## Foto (imágenes)



## Accesorios



Racor de cambio



Válvula corrediza para tubo neumático



Filtro de aire comprimido de 3/4"



Tubo neumático enrollado

## Consejos de seguridad



- La presión en la herramienta durante la operación debe ser de al menos 6,2 bar para que la herramienta funcione correctamente.



- Desconecte siempre del suministro de aire las herramientas que no esté utilizando.

- Limpie y seque periódicamente los filtros de aire y el suministro de aire de entrada.
- Utilice siempre aire limpio y seco con la mezcla correcta de aceite, para obtener la máxima vida útil de la herramienta.
- Compruebe las juntas y asegúrese de que los tubos y otros equipos no estén dañados antes de utilizarlos.
- Todas las herramientas deben engrasarse suavemente antes de guardarse.
- Guarde siempre las herramientas neumáticas en lugares secos y alejados del agua.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado por Unior d.d.