

# Clé à chocs 3/4"

1573



## Profils



## Description produit

- Vitesse : 5500tr/min
- couple max. 2034 Nm
- .
- pression d'air recommandée: 6, 2 bar
- consommation d'air : 198 l/min
- entrée d'air : 3/8"
- niveau sonore : 93 dB(A)
- max bolt size M30

## Avantages :


- boîtier du moteur en composite
- mécanisme de marteau double
- changement de sens d'une main
- compact et puissant
- sélecteur de vitesse

## Utilisation:

- Industrie Automobile
- industrie aéronautique
- industrie agricole
- industrie lourde
- construction de machines
- industrie navale
- montage répétitif

## Important !

- Toujours utiliser des douilles à chocs UNIOR



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



Photo (pictures)



## Accessories



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/4"



Tuyau pneumatique spiralé

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.