Druckluftschlagschrauber, Kompositgehäuse

1573



Profile

1 year · 1+ extended warranty · 3/4"

Produkteigenschaften

- Leerlaufdrehzahl: 5.500 U/min
- max. Drehmoment 2043 Nm
- .
- empfohlener Luftdruck 6,2 bar
- Luftverbrauch 198 l/min
- Lufteinlass: 3/8 Zoll

- Geräuschentwicklung 93dB(A)
- max. Schraubengröße M30

Vorteile:


- Antriebsgehäuse aus Compositematerial
- Doppelhammer
- Einhandumschaltung vor/rück
- kompakt und leistungsstark
- Auslöser mit variabler Drehzahl

Verwendung:

- Automobilindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Landwirtschaft
- Großindustrie
- größere Baumaschinen
- Schiffsbauindustrie
- für individuelle Montage

Wichtig!

- Verwenden Sie immer Unior Kraftsteckschlüssel



		L	A	B	Nm	
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)







Foto (Bilder)



Zubehör

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/4 Zoll

 Druckluft Spiralschlauch

Sicherheitstipps

- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das

- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.

Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.

- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Uberprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior d.d. autorisiert wurden