

Αερόκλειδο

1573



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- 5500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
- μέγιστη ροπή 2034Nm
- -
- συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα 198 l/min
- Προσαγωγή αέρα 3/8"
- επίπεδο θορύβου 93dB(A)
- μέγιστο μέγεθος μπουλονιού M30

Προτερήματα:


- συνθετικό κέλυφος μοτέρ
- μηχανισμός διπλού σφυριού
- αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
- συμπαγές και ισχυρό
- σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας



Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπολία
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

- Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR



		L	A	B		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/4"



Σωλήνα αέρος σπирάλ

Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.