

# Αερόκλειδο

1573



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- 5500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
- μέγιστη ροπή 2034Nm
- -
- συνιστώμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
- κατανάλωση αέρα 198 l/min
- Προσαγωγή αέρα 3/8"
- επίπεδο θορύβου 93dB(A)
- μέγιστο μέγεθος μπουλονιού M30

## Προτερήματα:


- συνθετικό κέλυφος μοτέρ
- μηχανισμός διπλού σφυριού
- αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
- συμπαγές και ισχυρό
- σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας



## Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπολία
- Αγροτικός εξοπλισμός
- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

## Σημαντικό!

- Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Φωτογραφία (εικόνες)



## Παρελκόμενα



Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος



Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/4"



Σωλήνα αέρος σπирάλ

## Συμβουλές ασφαλείας



- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.



- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.