

Martello reversibile pneumatico

1573



Profili



Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 5500 giri al minuto
- coppia massima 2034 Nm
- .
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria 198 l/min
- ingresso aria 3/8"
- livello rumore 93 dB(A)
- dim. max bullone M30

Vantaggi:


- alloggiamento motore composito
- meccanismo a martello doppio
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- innescò velocità variabile








Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.



						
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.