Martello reversibile pneumatico

1573



Profili

1 year · 1+ extended warranty · 3/4"

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 5500 giri al minuto
- coppia massima 2034 Nm
- .
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria 198 l/min
- ingresso aria 3/8"
- livello rumore 93 dB(A)
- dim. max bullone M30

Vantaggi:


- alloggio motore composito
- meccanismo a martello doppio
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- innesco velocità variabile

Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.



		L	A	B	Nm	
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)







Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4\

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la corretta quantità di olio.
- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.