

Пневматски одвртувач

1573



Profiles



Product features

- 5500 в/min во слободен од
- макс. вртежен момент 2034 Nm
- .
- препорачан воздушен притисок: 6, 2 бар
- потрошувачка на воздух 198 l / min
- Приклучок за внес на воздух 3/8"
- ниво на бучава 93 dB (A)
- максимална големина на завртки M30

Предности:


- композитно моторно куќиште
- механизам за двојни чекан
- една рака напред / назад
- компактен и моќен
- променлива брзина активира

Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Секогаш користете Униор ИМПАСТ насадни клучеви



		L	A	B		
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Припремна група 3/4"



Спирално црево за воздух

Safety tips



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.



● Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.