

Пневматический ударный гайковерт 3/4"

1573



Профили



Описание товара

- обороты холостого хода: 5500 об/мин
- макс. вращающий момент: 2034 Н·м
- .
- рекомендуемое давление: 6,2 бар
- средний расход воздуха: 198 л/мин
- размер штуцера: 3/8"

- шумность 93 дБ(А)
- максимальный размер болта М30

Преимущества:


- композитный корпус
- двойной ударный механизм
- переключение прямого/обратного хода одной рукой
- компактный и мощный
- курок с плавной регулировкой скорости








Использование:

- автомобильная промышленность
- авиастроение
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- персональная оснастка

ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.



						
627571	3/4"	220	88	217	2034	3764

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Аксессуары



Штуцер, с внешней резьбой



Муфта соединительная, с внешней резьбой



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/4"



Шланги спиральные пневматические

Советы по безопасности



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.